

DURÔMETRO SHORE DIGITAL

DATA
OUTPUT



penetrador cônico truncado

ISH-DSA



penetrador cônico com raio

ISH-DSD

- Atende as normas ISO868, ISO7619, ASTM D 2240
- Leitura média e pico (max.)
- Tempo de ensaio ajustável
- Ajuste de limites superior e inferior com julgamento
- Memória para 500 medições
- Comunicação com impressora via wireless
- Pode ser usado na mão ou no suporte (**ISH-DS-STAND**)
- Desligamento automático



bloco de calibração (incluso)



impressora (opcional)

ESPECIFICAÇÕES

Código	ISH-DSA*	ISH-DSD*
Ensaio	Shore A	Shore D
Material aplicado	borrachas e plásticos moles	borrachas e plásticos duros
Capacid. de medição	0 ~ 100HA	0 ~ 100HD
Resolução	0.1HA	0.1HD
Exatidão	±1HA	±1HD
Altura do penetrador	2.5mm	
Saída	wireless e USB	
Alimentação	bateria recarregável	
Dimensões	153x50x29mm	
Peso	170g	

ITENS INCLUSOS NO FORNECIMENTO

Instrumento	1 pç
Bloco de calibração	1 pç
Cabo USB e software	1 pç
Adaptador AC/DC	1 pç

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Impressora	ISH-DS-PRINTER
Suporte	ISH-DS-STAND
Peso de 1kg (para ISH-DSA)	ISH-DSA-W1
Peso de 5kg (para ISH-DSD)	ISH-DSD-W5

*Usar o **ISH-DSD** quando o resultado de medição for maior que 90HA

*Usar o **ISH-DSA** quando o resultado de medição for menor que 20HD