

# PAQUÍMETRO DIGITAL

- Resolução: 0,01mm/0.0005"
- Teclas: liga/desliga, zero, mm/polegada
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga
- Bateria CR2032
- Saída de dados
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado
- Acessórios opcionais: sistemas de transmissão de dados (códigos **7315-21**, **7302-21**)


DATA  
OUTPUT

**INSPECTION  
CERTIFICATE**  
TRACEABLE TO DKD



**1108-150**

Código	Capacidade	Exatidão	Roldana	L	a	b	c	d
<b>1108-150 *</b>	0-150mm/0-6"	±0.02mm	com	236mm	21mm	16mm	16mm	40mm
<b>1108-200 *</b>	0-200mm/0-8"	±0.03mm	com	286mm	24mm	19mm	16mm	50mm
<b>1108-250 *</b>	0-250mm/0-10"	±0.03mm	com	350mm	25mm	20.5mm	16mm	60mm
<b>1108-300 *</b>	0-300mm/0-12"	±0.03mm	com	400mm	25mm	20.5mm	16mm	60mm
<b>1108-150W *</b>	0-150mm/0-6"	±0.02mm	sem	236mm	21mm	16mm	16mm	40mm
<b>1108-200W *</b>	0-200mm/0-8"	±0.03mm	sem	286mm	24mm	19mm	16mm	50mm
<b>1108-250W *</b>	0-250mm/0-10"	±0.03mm	sem	350mm	25mm	20.5mm	16mm	60mm
<b>1108-300W *</b>	0-300mm/0-12"	±0.03mm	sem	400mm	25mm	20.5mm	16mm	60mm



\*Fornecido com certificado de inspeção rastreado ao DKD Alemanha