

PAQUÍMETRO DIGITAL REFORÇADO DE 300mm


DATA OUTPUT

INSPECTION CERTIFICATE
TRACEABLE TO DKD

- Resolução: 0,01mm/0.0005"
- Teclas: zero, liga/desliga, mm/polegada,
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga
- Bateria CR2032
- Saída de dados
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado
- Acessórios opcionais: transmissor código 7315-22 e cabo de comunicação código 7302-22



1196-300



Código	Capacidade	Exatidão
1196-300 *	0-300mm/0-12"	±0.03mm

*Fornecido com certificado de inspeção rastreado ao DKD Alemanha


PAQUÍMETRO DIGITAL MÉTRICO

LOCK READING WITH "HOLD" BUTTON


DATA OUTPUT

INSPECTION CERTIFICATE
TRACEABLE TO DKD

- Resolução: 0,01mm
- Teclas: zero, liga/desliga, hold
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga
- Bateria CR2032
- Saída de dados
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado
- Acessórios opcionais: transmissor código 7315-21 e cabo de comunicação código 7302-21



1109-150



Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c	d
1109-150 *	0-150mm	±0.02mm	236mm	21mm	16mm	16mm	40mm
1109-200 *	0-200mm	±0.03mm	286mm	24mm	19mm	16mm	50mm
1109-300 *	0-300mm	±0.03mm	400mm	25mm	20.5mm	16mm	60mm

*Fornecido com certificado de inspeção rastreado ao DKD Alemanha

PAQUÍMETRO DIGITAL C/ HASTE CILÍNDRICA

DATA OUTPUT

INSPECTION CERTIFICATE
TRACEABLE TO DKD

- Resolução: 0,01mm/0.0005"
- Teclas: zero, liga/desliga, mm/polegada,
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga
- Bateria CR2032
- Saída de dados
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado



1119-150




haste de profundidade cilíndrica Ø1.6mm

Com saída de dados (transmissor código 7315-21 ou cabo 7302-21, opcionais)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c	d
1119-150 *	0-150mm/0-6"	±0.02mm	236mm	21mm	16mm	16mm	40mm

Com módulo wireless integrado (receptor códigos 7315-2/3/6/7/8 é necessário)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c	d
1119-150WL *	0-150mm/0-6"	±0.02mm	236mm	21mm	16mm	16mm	40mm



*Fornecido com certificado de inspeção rastreado ao DKD Alemanha