

PAQUÍMETRO DIGITAL REFORÇADO DE 300mm


DATA OUTPUT

INSPECTION CERTIFICATE
TRACEABLE TO DKD

- Resolução: 0,01mm/0.0005"
- Teclas: zero, liga/desliga, mm/polegada,
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga
- Bateria CR2032
- Saída de dados
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado
- Acessórios opcionais: transmissor código 7315-22 e cabo de comunicação código 7302-22



1196-300



| Código | Capacidade | Exatidão |
|------------|---------------|----------|
| 1196-300 * | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm |

*Fornecido com certificado de inspeção rastreado ao DKD Alemanha

PAQUÍMETRO DIGITAL MÉTRICO

LOCK READING WITH "HOLD" BUTTON


DATA OUTPUT

INSPECTION CERTIFICATE
TRACEABLE TO DKD

- Resolução: 0,01mm
- Teclas: zero, liga/desliga, hold
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga
- Bateria CR2032
- Saída de dados
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado
- Acessórios opcionais: transmissor código 7315-21 e cabo de comunicação código 7302-21



1109-150



| Código | Capacidade | Exatidão | L | a | b | c | d |
|------------|------------|----------|-------|------|--------|------|------|
| 1109-150 * | 0-150mm | ±0.02mm | 236mm | 21mm | 16mm | 16mm | 40mm |
| 1109-200 * | 0-200mm | ±0.03mm | 286mm | 24mm | 19mm | 16mm | 50mm |
| 1109-300 * | 0-300mm | ±0.03mm | 400mm | 25mm | 20.5mm | 16mm | 60mm |

*Fornecido com certificado de inspeção rastreado ao DKD Alemanha

PAQUÍMETRO DIGITAL C/ HASTE CILÍNDRICA

DATA OUTPUT

INSPECTION CERTIFICATE
TRACEABLE TO DKD

- Resolução: 0,01mm/0.0005"
- Teclas: zero, liga/desliga, mm/polegada,
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga
- Bateria CR2032
- Saída de dados
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado



1119-150




haste de profundidade cilíndrica Ø1.6mm

Com saída de dados (transmissor código 7315-21 ou cabo 7302-21, opcionais)

| Código | Capacidade | Exatidão | L | a | b | c | d |
|------------|--------------|----------|-------|------|------|------|------|
| 1119-150 * | 0-150mm/0-6" | ±0.02mm | 236mm | 21mm | 16mm | 16mm | 40mm |

Com módulo wireless integrado (receptor códigos 7315-2/3/6/7/8 é necessário)

| Código | Capacidade | Exatidão | L | a | b | c | d |
|--------------|--------------|----------|-------|------|------|------|------|
| 1119-150WL * | 0-150mm/0-6" | ±0.02mm | 236mm | 21mm | 16mm | 16mm | 40mm |



*Fornecido com certificado de inspeção rastreado ao DKD Alemanha